

CLASSE LPP **3**

SELECT **DYNAJUST 3** CATEGORIE

Patients alités plus de 15h par jour

INDICATIONS

- Patient à risque élevé
- Patient non levé dans la journée, en mauvais état général et/ou ayant une artériopathie et/ou un trouble neurologique sévère récent.



AIR MOTORISÉ

DESRIPTIF

- Matelas à air dynamique à pression alternée de 20 cm d'épaisseur constitué de 20 cellules PU interchangeable et amovibles dont 3 cellules en tête statique et 13 cellules à perte d'air dans la région sacrée.
- Housse cartex Ag-Protect, traitement argent pour lutter contre le staphylocoque doré (MRSA) et les bactéries multi-résistantes (BMR).
- Compresseur avec **ajustement AUTOMATIQUE** du poids de 40 à 180 kg (**fonction AUTO-ADJUST**), mode statique basse pression, Débit 8l/min, cycle d'alternance = 10 minutes.
- Fonction AUTO-ADJUST = adapte instantanément le gonflage du matelas en fonction du poids du patient.
- Vanne CPR pouvant être ouverte d'une seule main et assurant un dégonflage du matelas en moins de 15 secondes.
- Conforme à la nouvelle norme électrique EN 60601 - 1
- Décharge talonnière possible sur les 5 dernières cellules de pied.

ENTRETIEN

Lavage en machine jusqu'à 90°C

Séchage en machine jusqu'à 60°C

NETTOYAGE QUOTIDIEN

Utilisez une lotion décontaminante non chlorée ou le Surface Haute ou Surfa'Safe des laboratoires ANIOS.



AVANTAGES

- Efficacité : 4 modes thérapeutiques : surgonflage, dynamique, statique, assise.
- Sécurité : alarme visuelle et audible en cas de chute de pression, de rupture de l'alimentation électrique, de dysfonctionnement moteur.
- Verrouillage des fonctions manuel ou automatique après 5 minutes sans utilisation.
- Ergonomie : mode surgonflage pour les soins, retour automatique au bout de 20 minutes.
- Réglage digital pour plus de confort et de sécurité.



Livré de série



Cellule Anti-équin

GARANTIE 2 ANS

DIMENSIONS	COMPOSITION	COMPRESSEUR	POIDS DU PATIENT	POIDS	CLASSEMENT AU FEU	HOUSSE
200 x 90 x 20 cm	Cellules amovibles en Nylon/PU Double CPR	Durée du cycle : 10 min Temps de gonflage : 20 min Débit d'air : 8l/min Alimentation électrique : 230 volts Consommation : 0.07 A Connections rapides et sûres Mode transport	40 à 180 Kg	13 Kg	EN NF 597 Parties 1 et 2	Housse cartex argent